

Ocean comfort galley



Manual



CR50xS Capacity tot: 43,4L
Temperature: 0~8°C
Freezer area: 3,2L
Temperature : -20~+20°C
Temperature unit: Celcius or Fahrenheit,

Power rating: max 5A/2,5A 12/24V
Refridgerant: R1234YF
Noise level: <45dB
3-level low voltage protection.
2 zone fridge (with disable function)

Weight: 14,6kg
Depth: 477mm
Width: 380mm
Hight: 532mm
LG compressor

CR65xS Capacity tot: 58,4L
Temperature: 0~8°C
Freezer area: 13,7L
Temperature : -20~+20°C
Temperature unit: Celcius or Fahrenheit,

Power rating: max 5A/2,5A 12/24V
Refridgerant: R1234YF
Noise level: <45dB
3-level low voltage protection.
2 zone fridge (with disable function)

Weight: 19,1kg
Depth: 431mm
Width: 470mm
Hight: 630mm
LG compressor

CR85xS Capacity tot: 83,2L
Temperature: 0~8°C
Freezer area: 8,6L
Temperature : -20~+20°C
Temperature unit: Celcius or Fahrenheit,

Power rating: max 6A/3A 12/24V
Refridgerant: R1234YF
Noise level: <45dB
3-level low voltage protection.
2 zone fridge (with disable function)

Weight: 26kg
Depth: 453mm
Width: 485mm
Hight: 790mm
LG compressor



Connection

Power: The device will always set itself to the supplied voltage 12 or 24V.

Unit must always be connected to an adequate power supply and DC connection must always be fused.

Protection:

The cooling device is equipped with a "battery protection mode" which protects your battery against excessive discharging when the device is connected to the on-board DC supply. The fridge switches off automatically as soon as the supply voltage falls below a set level. The fridge will switch back on once the battery has been recharged to the restart voltage level.

Installation:

Ensure that the fridge is not damaged when opening the package. If the fridge has been layed down on its side or front/back, don't switch on the device.

The fridge has to be standing in upright position for at least 24 hours.

The fridge is operating at maximum 5 degrees tilt angle, though it can handle up to 45 degrees for short time running.

Prepare for good ventilation, it will reduce the power consumption for the fridge.

Connect the red cable to positive terminal and the black cable to negative terminal, dont forget the fuse as near as possible to the battery.

Choose cable dimension after total length of supply cable. Use 14AWG up to 6m. Use 12AWG up to 11m. Use 10AWG up to 17m. If there is any question at all how to connect or the dimension of the supply cable, please contact a professional technician.

Reverse door open direction

Unskrew the bottom hinge and remove the door body.

Move the top and bottom door axle to the other side.

Fasten the door axels on both hinges, assembly the bottom hinge on the other side to complete the revers of the door open direction.

Operation:

ON/OFF; to start or stop the machine; Press ON/OFF

DISPLAY SCREEN INITIALZATION; When the fridge is powered on, the buzzer will make a long beep, the display will start up in two seconds and than enter the default operation mode.

NIGHT MODE; During running state, press ON/OFF buttom for two seconds and the display will turn off and the night indicator will be turned on. To return for normal state, press short ON/OFF

TEMPERATUR SETTING; press + to increase temperature, press - to reduce temperature. The left digit display is for freezer compartment, when the setup is done for the freezer press gear symbol to change the set up for the main compartment. The right digit display is for the main compartment. The selected temperature will appear in the display screen for a few seconds, and then the display will return to the current temperature automatically.

UNIT SETTING: Switch off the fridge, then press the gear symbol in 3 seconds until the display shows "E1" press the gear symol again so the display shows "E5". Now you can choose between Celsius or Fahrenheit by pressing + or -.

BATTERY PROTECTION MODE: During the running state, press the gear symbol for 3 seconds until the display flashes (low setting). 

Press the gear symbol again to change to medium set up, the display flashes 

Press again the gear symbol to change to high set up, the display flashes 

Factory setting is High, if the fridge is connected to the start battery the set up should stay in "High" If the frige is connected to a supply battery bank, switch to "Low".

SWITCH OFF FREEZER COMPARTMENT; To save energy or switch off the cooling effect, during running state press + and gear symbol at the same time for 3 seconds. To reactivate the freezer, to the same procedure again.

COOLING MODE; The default mode is high cooling effect "HH", when the fridge is running there is a possibility to change to "ECO" mode (to save energy) by pressing gear symbol. Same process to revert to "HH" mode.

Display screen		LOW	MEDIUM	HIGH
12V	CUT OUT	8,5V	10,1V	11,1V
	RESTART	10,9V	11,4V	12,4V
24V	CUT OUT	21,3V	22,3V	24.3V
	RESTART	22,7V	23.7V	25.7V

The values are aproximate.



Reset

Switch off the fridge, press the gear symbol in 3 seconds until the display shows "E1", during the "E1" mode, press both + & - at the same time to reset the fridge.



Issues	Cause/Suggestions
Refrigerator does not work	Check the fuse Check the supply cables for any interruption Check the voltage in the battery
There is "water flow" noise from the fridge	It's a normal phenomenon, caused by the flow of refrigerant
Code F1	Possible cause: low voltage Check the supply voltage Change the battery protection set up; from high to medium or medium to low
Code F2	Possible cause: condenser fan is overloaded Check the airflow to the fridge Disconnect power to the fridge for 5 minutes and then restart again
Code F3	Possible cause: the compressor starts too frequently Check the air flow to the fridge. Disconnect power to the fridge for 5 minutes and then restart again
Code F4	Possible cause: compressor is not kicking in Disconnect power to the fridge for 5 minutes and then restart again
Code F5	Possible cause: overheating unit Disconnect power to the fridge for 5 minutes and then restart again
Code F6	Possible cause: internal system failure Disconnect power to the fridge for 5 minutes and then restart again
Code F7 or F8	Possible cause: temperature sensor is faulty

Warranty

This device has 1 year warranty. Please even see the local rights of claim in the country of purchase.

Any kind of claim has to be complete with purchase documentation, receipt or invoice. Always provide the faulty codes or reason to claim by picture or video.

Please be aware of that most of the claims are connected to low battery voltage or under dimensions cables. Please check the device against another source of power before return.



Anslutning



12 eller 24V likström (DC) kan användas till dessa kylskåp.

Kylskåpet väljer automatiskt rätt spänning till sitt driftsläge.

Vid stabil likspänning (DC) fungerar kompressorn som bäst oavsett 12 eller 24V, tänk på att alltid avsäkra kylskåpet med en säkring för att undvika strömrusning alt. kabelbrand. Montera säkringen så nära batterikällan som möjligt för att säkra hela försörjningslinjen.

Vid ett 12V system så skall en säkring på minst 10A användas (kan ökas på till 15A)

Vid ett 24V system så skall en säkring på minst 5A användas (kan ökas på till 7,5A)

Underspänningsskydd

Kylskåpet är utrustad med ett valbart underspänningsskydd för att skydda batterikällan mot för låg spänning. Kylskåpet slår av automatiskt när angiven spänningsnivå uppnås.

Vid användning av en AC adapter via vanligt elnät så bör underspänningsskyddet ställas in på "Low" då spänningsvariationen kan vara större. När kylskåpet är anslutet till ett likströmssystem med förbrukningsbatteri i båt eller husbil så bör underspänningsskyddet ställas in på "Low eller Medium". Används kylskåpet bara mot ett startbatteri så bör underspänningsskyddet ställas in på "High" för att spara energi inför nästa start.

När spänningen stiger över återställningsnivå (se tabell nästa sida) så startar kylskåpet automatiskt i sitt driftsläge igen.

Installation:

Se till att kylskåpet är intakt och inte har några transportskador. Om kylskåpet legat ner så skall skåpet ställas upp i normalläge i minst 24 timmar, innan kåpet sätts ingång.

Kylskåpet klarar av att stå i lutning upp till 5 grader permanent samt klarar tillfällig förändring upp till 45 grader. Se till att kylskåpet monteras så att god ventilation uppnås konstant, ju bättre ventilation desto lägre strömförbrukning.

Anslut röd kabel till + och svart kabel till minus, använd alltid säkring så nära batteriet som möjligt.

Använd en kabelarea baserat på total längd av matningsledningen (både + och - tillsammans).

Vid 12V max 4m 2,5mm², max 8m 4mm², max 12m 6mm², det är aldrig fel att överdimensionera!

Vid 24V max 8m 2,5mm², max 16m 4mm², max 24m 6mm²

Vid minsta osäkerhet, kontakta en professionell installatör!

Omhängning av dörr

Skruva bort nedre gångjärnet och ta loss dörrbladet.

Flytta den övre och nedre gångjärns-axeln till andra sidan.

Montera tillbaks dörrbladet och montera det nedre gångjärnet för att fixera dörrens nya position.

Funktion:

ON/OFF; för att starta eller stänga av; kort tryck på knappen ON/OFF

DISPLAY START UP; När man startar upp kylskåpet så hörs en lång ton och displayen startar upp under två sekunder i default-läge.

NATTLÄGE; Används för att inaktivera displayen under nattetid. När kylskåpet är igång, tryck på ON/OFF knappen i två sekunder, displayen slocknar samtidigt som en nattindikator tänds.

För att återaktivera displayen tryck på ON/OFF knappen ett kort tryck.

TEMPERATUR JUSTERING; Tryck på knappen + för att öka samt tryck på - för att sänka temperaturen. Den valda temperaturen i frysfacket visas i den vänstra displayen, tryck kugghjulet om ni vill ställa om temperaturen i kylskåpets stora utrymme dvs den högra delen av displayen.

Efter någon sekund återgår displayerna för att visa aktuell temperatur.

OBS Vänster display visar temperaturen i frysfacket och den högra visar temperaturen för kylskåpet.

AVSTÄNGNING AV FRYSFACK; Möjlighet till att stänga av frysfacket oavsett om man vill spara ström eller inte använda funktionen i sig. När kylskåpet är i gång så tryck + och kugghjul samtidigt under 3 sekunder. För att återaktivera frysfacket, gör samma process igen.

DRIFTSLÄGE; Kylskåpet kommer default i läge "HH" snabbnedkylning, när skåpet har fått sin inställda temperatur är det optimalt att swicha över till "ECO" ekonomiläge där kompressorn drar mindre ström.

ENHETSÄNDRING; Stäng av kylskåpet, tryck sedan på knappen som liknar ett kugghjul i tre sekunder tills displayen visar "E1" tryck igen på kugghjulsknappen så att displayen ändras till "E5". Nu kan man med hjälp av + eller - ändra enhet mellan Celsius och Fahrenheit.

UNDERSPÄNNINGSSKYDD; Medans kylskåpet är igång, tryck på kugghjulsknappen i tre sekunder tills displayen blinkar "Low setting"  . Ändra till nästa läge med hjälp av ett tryck på kugghjulsknappen till "Medium"  eller "High" 





Display enhet		LOW	MEDIUM	HIGH
12V	Nivå för avbrott	8,5V	10,1V	11,1V
	Nivå för återstart	10,9V	11,4V	12,4V
24V	Nivå för avbrott	21,3V	22,3V	24,3V
	Nivå för återstart	22,7V	23,7V	25,7V

Återställning

Stäng av kylskåpet, tryck på kugghjulsknappen i tre sekunder tills displayen visar "E1" i detta läge, tryck på + & - knappen samtidigt för att återställa kylskåpet till fabriksläge.

Felindikation

Åtgärd:

Kylskåpet fungerar ej

Kontrollera säkringen
Kontrollera om framledningskabeln har fått ett avbrott eller oxid på anslutningarna
Kontrollera spänningen i batteriet

Det låter från

kylsystemet som om det är en vätska som flödar

Det är ett normalt läte då kylmediumet är delvis flytande

Felkod F1

För låg spänning
Kontrollera batteriet/anslutningarna. Ändra lågspänningsskyddet för kompressorn, ändra från "High" till "Medium" eller från "Medium" till "Low"

Felkod F2

Kondensorns kylfläkt är överhettad
Kontrollera luftflödet till condensorn. Koppla bort kylskåpet från batteriet för minst 5 minuter och sedan starta om igen.

Felkod F3

Kompressorn startar med för täta intervaller
Kontrollera luftflödet till kylsystemet. Koppla bort kylskåpet från batteriet för minst 5 minuter och sedan starta om igen.

Felkod F4

Kompressorn startar ej
Koppla bort kylskåpet från batteriet för minst 5 minuter och sedan starta om igen.

Felkod F5

Kylsystemet är överhettat
Koppla bort kylskåpet från batteriet för minst 5 minuter och sedan starta om igen.

Felkod F6

Systemfel
Koppla bort kylskåpet från batteriet för minst 5 minuter och sedan starta om igen.

Felkod F7 or F8

Temperatursensorn är trasig, byt.

Garanti

Detta kylskåp har ett års fabriksgaranti. I övrigt hänvisas till konsumentköplagen i det land som försäljningen har skett.

Garanti-åberopan måste ske tillsammans med inköpsdokument såsom kassakvitto eller faktura. Bifoga en beskrivning om felets natur och vilken batterispänning kylskåpet är anslutet till. Det vanligaste felet vid reklamation av kylskåp är undermålig spänning med för kläna kablar. Prova gärna med att ansluta spänningskabeln direkt på batteriet (i båt eller husbil starta motorn för att få igång laddningen).

Vid reklamation av för dålig nedkylning, gör alltid ett test med fullt kylskåp för att uppnå en realistisk miljö, det tar mycket längre tid att kyla ner luft än vatten/dricka och mat.

Garantin omfattas inte av överhettad kompressor p.g.a för dålig ventilation.



Tilkobling

12 eller 24V likestrøm (DC) kan brukes på disse kjøleskap.

Kjøleskapet velger automatisk rett spenning til sin drift.

Ved stabil likepenning (DC) fungerer kompressoren som best på 12 eller 24V, tenk på å alltid sikre kjøleskapet med en sikring for å unngå skader. Monter sikringen så nær batteriet som mulig for sikre strømforsyningslinjen.

Ved ett 12V system så skal en sikring på minst 10A brukes (kan økes på til 15A)

Ved ett 24V system så skal en sikring på minst 5A brukes (kan økes på til 7,5A)

Underspenningsbeskyttelse

Kjøleskapet er utrustet med et valgbart underspenningsbeskyttelse for å beskytte batteriet mot for lav spenning. Kjøleskapet slår seg av automatisk når angitt spenningsnivå oppnås.

Ved bruk av en AC adapter via vanlig stikkontakt så bør underspenningsbeskyttelsen stilles inn på "Low" da spenningsvariasjonen kan være større. Når kjøleskapet er tilkoblet til ett likestrøms system med forbruksbatteri som i båt eller bil så bør underspenningsbeskyttelsen stilles til "Low"/"Medium". Brukes kjøleskapet bare mot et startbatteri så bør underspenningsbeskyttelsen stilles inn på "High" for å spare mer energi til neste start. Når spenningen stiger over nivået (se neste side) så starter kjøleskapet automatisk i driftmodus igjen.

Installasjon:

Se til at kjøleskapet er intakt og ikke har noen transportskader. Om kjøleskapet har lagt på siden må kjøleskapet stå riktig vei i minst 24 timer før det startes. Kjøleskapet kan stå med ca 5 grader helning permanent og opp mot 45 grader i kortere perioder. Pass på at kjøleskapet monteres slik at det har god nok ventilasjon. Jo bedre ventilasjon jo bedre strømforbruk.

Rød kabel kobles til + og Svart kabel til -, bruk alltid sikring så nærme batteriet som mulig.

Bruk alltid riktig dimensjonert kabel. Bruk en kabel basert på total lengde av ledningen (både + og - tilsammen).

Ved 12V max 4m 2,5mm², max 8m 4mm², max 12m 6mm², men det er aldri feil å overdimensjonere!

Ved 24V max 8m 2,5mm², max 16m 4mm², max 24m 6mm²

Ved minste usikkerhet, kontakta en profesjonell installatør!

Endre retning på dør når den skal åpnes

Skru bort nedre beslag og fjern dørbladet.

Flytt det øvre og nedre beslaget til motsatt side.

Monter dørbladet og monter det nedre beslaget for ny retning på døren.

Funksjon:

ON/OFF; for å starte eller, skru av; trykk ON/OFF

DISPLAY START UP; Når man starter kjøleskapet med ON knappen så høres en lang tone og displayet starter i løpet av ca 2 sekunder i default innstilling.

NATTMODUS; Brukes til å deaktivere displayet om natten. Når kjøleskapet er i gang, trykk på ON/OFF-knappen i to sekunder. Displayet slukkes samtidig som en nattindikator vil lyse.

For å aktivere displayet på nytt, trykk kort på ON/OFF-knappen.

TEMPERATUR JUSTERING; Trykk på knappen + for å øke samt trykk på - for å senke temperaturen. For å justere temperaturen i den andre kjølesonen, trykk på tannhjulsknappen.

Den valgte temperaturen vises i displayet i noen sekunder for så å vise den aktuelle temperaturen. Det venstre displayet er for fryserommet, det høyre er for kjøleskapet.

DEAKTIVERE FRYSEDELEN; Mulighet for å slå av fryserommet uavhengig av om du vil spare strøm eller ikke vil bruke denne funksjonen. Når kjøleskapet er i gang, trykk på + og tannhjulet samtidig i 3 sekunder. For å aktivere frysedelen på nytt, gjør den samme prosessen på nytt.

DRIFTSMODUS; Kjøleskapet starter default i hurtigkjølingsmodus «HH». Når skapet har nådd den innstilte temperaturen, er det optimalt å bytte til økonomimodus «ECO», der kompressoren trekker mindre strøm.

ENHETSENDING; Skru av kjøleskapet, trykk så på knappen som ligner ett hjul i tre sekunder til displayet viser "E1" trykk igjen på hjulknappen så displayet endres til "E5". Nå kan man med hjelp av + eller - endre enhet mellom Celsius og Fahrenheit.

UNDERSPENNINGSSBESKYTTELSE; Mens kjøleskapet er i gang, trykk på hjulknappen i tre sekunder til displayet blinker "Low setting"  Endre til neste innstilling med hjelp av ett trykk på hjulknappen til "Medium"  eller "High" 





Display enhet		LOW	MEDIUM	HIGH
12V	Nivå for utkobling	8,5V	10,1V	11,1V
	Nivå for oppstart	10,9V	11,4V	12,4V
24V	Nivå for utkobling	21,3V	22,3V	24,3V
	Nivå for oppstart	22,7V	23,7V	25,7V

Fabrikkinnstilling

Steng av kjøleskapet, trykk på hjulknappen i tre sekunder til displayet viser "E1" så trykk på + & - knappen samtidig for å laste fabrikkinnstillinger.

FEILSØKING

Sjekk:

Kjøleskapet virker ikke Sjekk sikring. Kontroller ledninger og koblinger. Kontroller spenning.

Høres ut som det er væske Det er normalt da kjølevæsken er flytende

Feilkode F1 Lav spenning. Kontroller kabler og koblinger. Kontroller spenning. Endre driftsmodus High til Medium eller Medium til Low.

Feilkode F2 Kondensatoren er overopphetet. Ta strømmen i ca 5 sekunder og start på nytt.

Feilkode F3 For hyppig oppstart av kompressor. Sjekk kjølingen. Ta strømmen i ca 5 sekunder og start på nytt.

Feilkode F4 Kompressoren starter ikke. Koble fra strømmen i ca 5 sekunder og start på nytt.

Feilkode F5 Kjølesystemet er overopphetet. Koble fra strømmen i ca 5 sekunder og start på nytt.

Feilkode F6 Systemfeil. Koble fra strømmen i ca 5 sekunder og start på nytt.

Feilkode F7 or F8 Temperatursensor er gåen. Bytt sensor.

Garanti

Dette kjøleskapet har et års fabrikkgaranti. Garanti i henhold til det landet produktet selges i. Garantien gjelder mot kvittering.



Tilslutning

12 eller 24V jævnstrøm (DC) kan bruges til disse køleskabe.

Køleskabet vælger automatisk den rigtige spænding til sin driftstilstand.

Ved stabil direkte spænding (DC) fungerer kompressoren bedst uanset 12 eller 24V, husk altid at tilslutte køleskabet med en sikring for at undgå strømstød eller kabelbrand. Installation af sikringen så tæt på batterikilden som muligt for at sikre hele forsyningsledningen.

I tilfælde af et 12V-system skal der anvendes en sikring på mindst 10A (kan øges til 15A)

I tilfælde af et 24V-system skal der anvendes en sikring på mindst 5A (kan øges til 7,5A)



Beskyttelse mod underspænding

Køleskabet er udstyret med en valgfri underspændingsbeskyttelsesansordning for at beskytte batterikilden mod for lav spænding. Køleskabet slukker automatisk, når det angivne spændingsniveau er nået. Når du bruger en lysnetadapter via det almindelige lysnet, skal underspændingsbeskyttelsen indstilles på "Low", så kan spændingsvariationen være større. Når køleskabet er tilsluttet en DC-system med forbrugsbatteri som i båd eller autocamper, så skal underspændingsbeskyttelsen indstillet til "Low" eller "Medium" for at undgå unødvendig strømhastighed. Bruges køleskabet kun mod et startbatteri, så underspændingsbeskyttelsen skal indstilles til "High" for at spare energi til næste start. Når spændingen stiger over nulstillingsniveauet (se tabel næste side), starter køleskabet automatisk i driftstilstand igen.

Installation:

Sørg for, at køleskabet er intakt og ikke har nogen transportskader. Hvis køleskabet har ligget ned, skal det være sat op i normal tilstand, inden køleskabet sættes på plads, mindst 24 timer.

Køleskabet er i stand til at stå på en skråning op til 5 grader permanent og kan modstå skift op til 45 grader midlertidigt. Sørg for, at køleskabet er samlet, så der opnås god ventilation konstant, jo bedre ventilation, jo lavere strømforbrug.

Tilslut rødt kabel til + og sort kabel til minus, brug altid sikringen så tæt på batteriet som muligt. Brug et kabelområde baseret på forsyningsledningens samlede længde (både + og - sammen).

Ved 12V max 4m 2,5mm², max 8m 4mm², max 12m 6mm², men det er aldrig forkert at oversize kablerne! Ved 24V max 8m 2,5mm², max 16m 4mm², max 24m 6mm²

Ved den mindste usikkerhed skal du kontakte en professionel installatør!

Dør ophængt

Skru det nederste hængsel af og fjern dørbladet.

Flyt den øverste og nederste hængslede aksel til den anden side.

Installer dørbladet tilbage, og installer det nederste hængsel for at fastgøre dørens nye position.

Funktion:

TÆND / SLUK; at starte eller lukke ned; tryk på ON / OFF

SKÆRM OPSTART; Når du starter køleskabet med ON-knappen, høres en lang tone og displayet starter op i to sekunder i standardtilstand.

NATTILFUNKTION; Bruges til at deaktivere displayet om natten. Når køleskabet er i drift, skal du trykke på ON/OFF knappen i to sekunder. Displayet slukker, og en natindikator lyser. For at genaktivere displayet skal du trykke kort på ON/OFF knappen.

DEAKTIVER FRYSEKASSEN; Mulighed for at slukke fryserummet, uanset om du vil spare energi eller ej. Når køleskabet kører, skal du trykke på + og tandhjulet samtidigt i 3 sekunder. Gentag den samme proces for at genaktivere fryserummet.

TEMPERATURJUSTERING; Tryk på + knappen for at øge og tryk på - for at sænke temperatur. For at justere temperaturen i den anden kølezone skal du trykke på justeringsknappen. Den valgte temperatur vises i displayet i et par sekunder og derefter returnerer displayet for at vise den aktuelle temperatur. Det venstre display viser fryserummet og det højre viser køleskabsrummet.

DRIFTSINDSTILLING; Køleskabet starter som standard i hurtigkølingstilstand "HH". Når køleskabet har nået den indstillede temperatur, er det optimalt at skifte til økonomitilstand "ECO" hvor kompressoren bruger mindre strøm.

ÆNDRING AF ENHED; Sluk for køleskabet, og tryk derefter på knappen, der ligner et gear i tre sekunder, indtil displayet viser "E1", skal du trykke på tandhjulsknappen igen, så displayet skifter til "E5". Nu kan man ved hjælp af + eller - ændre enheden mellem Celsius og Fahrenheit.

BESKYTTELSE MOD UNDERSPÆNDING Mens køleskabet kører, skal du trykke på gearknappen i tre sekunder, indtil displayet blinker "Lav indstilling" [---] Skift til næste tilstand ved hjælp af et tryk gearnap til "Medium" [---] eller "Høj" [---]





Display enhet		LOW	MEDIUM	HIGH
12V	Niveau for afbrydelser	8,5V	10,1V	11,1V
	Nivå til genstart	10,9V	11,4V	12,4V
24V	Niveau for afbrydelser	21,3V	22,3V	24,3V
	Nivå til genstart	22,7V	23,7V	25,7V

Nulstilling

Sluk for køleskabet, tryk på gearknappen i tre sekunder, indtil displayet viser "E1" I denne tilstand skal du trykke på + & - knappen på samme tid for at nulstille køleskabet til fabrikstilstand.

Forkert indstilling

Måle:

Køleskabet virker ikke

Kontroller sikringen. Kontroller, om forsyningskablet har modtaget en pause eller oxid på forbindelserne. Kontroller spændingen i batteriet.

Det lyder fra kølesystemet, som om det er en væske, der flyder

Det er en normal lyd, da kølemidlet er delvist flydende.

Fejlkode F1

For lav spænding. Kontroller batteriet/tilslutningerne. Skift kompressorens lavspændingsbeskyttelse, skift fra "Høj" til "Medium" eller fra "Medium" til "Lav"

Fejlkode F2

Kondensatorens køleventilator er overophedet
Kontroller luftstrømmen til kondensatoren. Frakobl køleskabet fra batteriet i mindst 5 minutter, og genstart derefter igen.

Fejlkode F3

Kompressoren starter med for hyppige intervaller
Kontroller luftstrømmen til kølesystemet. Frakobl køleskabet fra batteriet i mindst 5 minutter, og genstart derefter igen.

Fejlkode F4

Kompressoren starter ikke
Frakobl køleskabet fra batteriet i mindst 5 minutter, og genstart derefter igen.

Fejlkode F5

Kølesystemet er overophedet
Frakobl køleskabet fra batteriet i mindst 5 minutter, og genstart derefter igen.

Fejlkode F6

System
Frakobl køleskabet fra batteriet i mindst 5 minutter, og genstart derefter igen.

Fejlkode F7 or F8

Temperatursensoren er brudt, ændres.

Garanti

Dette køleskab har et års fabriksgaranti. Ellers henvises der til landets forbrugersalgslov
Der salget har fundet sted. Garantipåkaldelse skal foretages sammen med købsdokumenter såsom kontantkvittering eller faktura.

Vedhæft en beskrivelse af fejlsens art, og hvilken batterispænding køleskabet er tilsluttet.

Den mest almindelige fejl, når man klager over køleskabe, er substandard spænding med for svage kabler. Prøv gerne at tilslutte spændingskablet direkte på batteriet (i båd- eller autocamperstart motoren for at få opladningen i gang).

I tilfælde af klage over for dårlig afkøling skal du altid foretage en test med et fuldt køleskab for at opnå en realistisk miljø, det tager meget længere tid at køle luft ned end vand / drikke og mad.

Garantien er ikke dækket af overophedet kompressor på grund af dårlig ventilation.





Virta ja liitännät:

Laite tunnistaa automaattisesti 12V tai 24V virtalähteen

Laitteen täytyy aina olla kytkettynä sopivaan virtalähteeseen, ja DC-liitännän tulee olla sulakkeella suojattu. Kylmäkoneessa on akun suojaustila, joka estää akun liiallisen tyhjentymisen, kun laite on kytkettynä ajoneuvon virtalähteeseen. Laite sammuu automaattisesti, kun jännite laskee alle asetetun tason, ja käynnistyy uudelleen, kun akku on latautunut käynnistysjännitteeseen.

Asennus:

Varmista, ettei jääkaappi ole vaurioitunut paketin avaamisen yhteydessä.

Jos jääkaappi on ollut kyljellään tai vakaatasossa etupuoli/takapuoli alaspäin, älä käynnistä laitetta heti. Anna sen seistä pystyasennossa vähintään 24 tuntia, jotta kylmäaine ehtii asettua.

Jääkaappi voi toimia maksimissaan 5 asteen kallistuskulmassa, mutta se kestää jopa 45 asteen kallistusta lyhyen aikaa. Varmista hyvä ilmanvaihto, joka parantaa laitteen toimivuutta ja vähentää virrankulutusta. Liitä punainen kaapeli positiiviseen (+) napaan ja musta kaapeli negatiiviseen (-) napaan, ja asenna sulake mahdollisimman lähelle akkua.

Valitse kaapelivahvuus kokonaispituuden mukaan:

o14 AWG kaapeli, jos kaapelin pituus on enintään 6 metriä. o12 AWG kaapeli, jos kaapelin pituus on enintään 11 metriä. o10 AWG kaapeli, jos kaapelin pituus on enintään 17 metriä.

Jos sinulla on epäselvyyksiä liitännöistä tai kaapelin mitoituksista, ota yhteyttä ammattilaiseen.

Oven avautumissuunnan vaihto:

Irrota oven alaosa (sarana), poista oven runko ja irrota oven lukko. Asenna lukko oven toiseen kylkeen. Siirrä oven ylä- ja alasarana toiseen kylkeen. Kiinnitä oven saranat ja asenna alaosa toiseen suuntaan, niin saat oven avaussuunnan muutettua.

Käyttö:

PÄÄLLE/POIS: Käynnistä tai sammuta laite painamalla ON/OFF-painiketta.

Näyttörüudun alustus: Kun jääkaappi käynnistyy, kuuluvat pitkä piippaus ja näyttö käynnistyy 2 sekunnin kuluttua ja siirtyy oletustilaan.

LÄMPÖTILAN ASETUS: Paina + -painiketta lämpötilan nostamiseksi ja - -painiketta laskemiseksi.

Vaihtaaksesi toiseen lämpötila-asetukseen, paina vaihteen symbolia.

Valittu lämpötila näkyy näytössä muutaman sekunnin ajan, ja sitten näyttö palaa automaattisesti nykyiseen lämpötilaan.

YÖTILA; Yötila mahdollistaa näytön sammuttamisen yöaikaan, jotta valo ei häiritse. Aktivointi:

Kun jääkaappi on päällä, paina ON/OFF-painiketta noin 2 sekunnin ajan.

Näyttö sammuu, ja yötilan merkkivalo syttyy. oiskytkentä:

Paina ON/OFF-painiketta lyhyesti, jolloin näyttö aktivoituu uudelleen.

PAKASTINLOKERON POISKYTKENTÄ; Pakastinlokero voidaan kytkeä pois päältä esimerkiksi virransäästön vuoksi tai kun sitä ei tarvita. Poiskytkentä: •Paina + -painiketta ja asetuspainiketta (rataskuvake) samanaikaisesti noin 3 sekunnin ajan, kun jääkaappi on käynnissä.

Pakastinlokero kytkeytyy pois päältä. Takaisin käyttöön: Toista sama painallusyhdistelmä uudelleen (+ ja asetuspainike, 3 sekuntia).

KÄYTTÖTILA; Jääkaappi käynnistyy oletuksena "HH"-tilassa, joka tarkoittaa nopeaa viilennystä.

Suositus: Kun asetettu lämpötila on saavutettu, vaihda tilaksi "ECO".

ECO-tila säästää energiaa, sillä kompressorin sähkönkulutus pienenee.

YKSIKKÖASETUKSET: Sammuta jääkaappi, paina vaihteen symbolia 3 sekunnin ajan, kunnes näyttö näyttää "E1". Paina vaihteen symbolia uudelleen, jolloin näyttö näyttää "E5". Voit nyt valita Celsius- tai Fahrenheit-asteikon painamalla + tai -.

AKUN SUOJAUSTILA:

Pidä vaihteen symbolia painettuna 3 sekunnin ajan, kunnes näyttö alkaa vilkkua

(matalan asetuksen tila – low setting). [yksi viiva] Paina vaihteen symbolia jälleen, jolloin asetuksena on keskitasen tila, ja näyttö vilkkuu. [kaksi viivaa päällekkäin] Paina vaihteen symbolia uudelleen korkealle asetukselle, ja näyttö vilkkuu edelleen. [kolme viivaa päällekkäin]

Display screen		LOW	MEDIUM	HIGH
12V	CUT OUT	8,5V	10,1V	11,1V
	RESTART	10,9V	11,4V	12,4V
24V	CUT OUT	21,3V	22,3V	24,3V
	RESTART	22,7V	23,7V	25,7V

Voit valita asetuksen sen mukaan, kuinka herkästi haluat akun suojauksen aktivoituvan, ja millä jänniteväleillä laite toimii.





Resetointi:

1. Sammuta jääkaappi.
 2. Paina vaihteen symbolia (gear symbol) 3 sekunnin ajan, kunnes näyttö näyttää "E1".
 3. Kun näyttö on "E1"-tilassa, paina sekä + että - painikkeita samanaikaisesti.
 4. Tämä suorittaa jääkaapin resetoinnin.
- Resetointi palauttaa laitteen tehdasasetuksiin tai nolaa sen nykyiset asetukset, mikä voi olla hyödyllistä, jos jääkaappi ei toimi odotetusti tai jos haluat palauttaa alkuperäiset asetukset.

Yleisiä huomioita:

Noudata oikeita asennus- ja liitännäisohjeita, jotta jääkaappi toimii tehokkaasti ja turvallisesti. Jos olet epävarma asennuksesta tai johdotuksesta, ota yhteyttä ammattitaitoiseen teknikkoon.

Ongelmia ja Ratkaisuehdotuksia

Jääkaappi ei toimi

Tarkista sulake – Varmista, että sulake ei ole palanut.

Tarkista virtakaapelit – Varmista, ettei virtajohtojen liitännöissä ole katkeamia tai muita häiriöitä.

Tarkista akun jännite – Varmista, että akku on tarpeeksi ladattu.

Jääkaapista kuuluu "veden virtaus" -ääni

Tämä on normaali ilmiö, joka johtuu kylmäaineen virtaamisesta jäähdytysjärjestelmässä.

Ei tarvitse huolestua.

Virhekoodit ja mahdolliset syyt:

F1 Mahdollinen syy: alhainen jännite.

Ratkaisu: Tarkista virtalähde, säädä akun suojaustilaa (esim. korkeasta keskiarvoon tai matalaan).

F2 Mahdollinen syy: kondensaattorin tuuletin on ylikuormittunut.

Ratkaisu: Tarkista ilmanvaihto jääkaapissa, varmista, että tuuletin ei ole tukossa. Kytke jääkaappi pois päältä 5 minuutiksi ja käynnistä se uudelleen.

F3 Mahdollinen syy: kompressorin käynnistys liian usein.

Ratkaisu: Tarkista ilmanvaihto jääkaapissa. Kytke jääkaappi pois päältä 5 minuutiksi ja käynnistä se uudelleen.

F4 Mahdollinen syy: kompressorin ei käynnisty.

Ratkaisu: Kytke jääkaappi pois päältä 5 minuutiksi ja käynnistä se uudelleen.

F5 Mahdollinen syy: ylikuumeneminen.

Ratkaisu: Kytke jääkaappi pois päältä 5 minuutiksi ja käynnistä se uudelleen.

F6 Mahdollinen syy: sisäinen järjestelmävika.

Ratkaisu: Kytke jääkaappi pois päältä 5 minuutiksi ja käynnistä se uudelleen.

F7 tai F8 Mahdollinen syy: lämpötila-anturi vikaantunut.

Ratkaisu: Varmista, että lämpötila-anturi toimii oikein. Jos vika ei poistu, ota yhteyttä huoltoon.

Takuu

Tällä laitteella on **1 vuoden takuu**.

Vaatimukset takuun puitteissa:

Kaikki takuuvaateet tulee tehdä yhdessä ostodokumentaatiossa, kuitin tai laskun kanssa.

Varmista, että ilmoitat vian tai virhekoodit ja liität mukaan kuvia tai videoita vian osoittamiseksi.

· Tarkistettavat asiat ennen palautusta:

Suurin osa takuuvaateista liittyy alhaiseen akun jännitteeseen tai liian pieniin kaapeleihin.

Ennen tuotteen palauttamista tarkista laite toisen virransyötön lähteen kanssa varmistaaksesi, ettei ongelma johdu virransyötöstä.

Muista: Takuu ei kata vikoja, jotka johtuvat virheellisestä kytkennästä, alhaisesta jännitteestä, liian ohuista kaapeleista tai puutteellisesta ilmanvaihdosta.

